



01 DRUTY

	TYP	NORMY WYKONANIA	Ø	
WYSOKOWĘGLOWE	Druty sprężynowe gołe i ocynkowane	EN 10270-1 klasa SL, SM, SH DIN 17223 klasa A, B, C	0,20-12,00	Szpule B60, K-355, motki Z-2 i Z-3, kręgi
	Druty na sprężyny meblowe		1,30-3,80	Motki Z-2 i Z-3, kręgi, kosze
	Druty do produkcji lin	PN-EN 10264-2 DIN 2078 (1570, 1770, 1960)	0,09-2,60	Szpule B60, K-355, motki Z-2 i Z-3, kręgi
	Druty szczotkowe samoprostujące	ZD 42 6443.1 (1560-1960)	0,30-0,60	Kręgi

02 DRUTY

	TYP	NORMY WYKONANIA	Ø	
NISKOWĘGLOWE	Druty ocynkowane i miedziowane NA, OW, NW, sita, pałączki do wiader, siatki techniczne i ogrodzeniowe, gabiony, zawieszki lakiernicze	400–900 MPa	1,20–10,00	Kręgi rozetowe
ŻARZONE	Wiązanie strzemion zbrojeniowych, belowanie odpadów	390–490 MPa	0,60–4,50	Kręgi

03 DRUT NACIĄGOWY DO SADÓW

	Ø	POWŁOKA	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	WYDŁUŻENIE	SIŁY ZRYWAJĄCE	DŁUGOŚĆ ZWOJU	
NACIĄGOWY GRUBOCYNKOWANY	2,45 mm	ocynkowana	1150 / 1350 N/mm ²	4%	590 kg	1000 m	15×40 kg CWC
	2,95 mm				800 kg		10×60 kg CWC
NACIĄGOWY BEZINAL® • 8× większa odporność na korozję niż w przypadku drutu ocynkowanego	2,00 mm	Bezinal 2000	1250 / 1450 N/mm ²	4%	420 kg	1000 m	20×25 kg CWC
	2,50 mm				650 kg	1000 m	15×40 kg CWC
	3,00 mm				950 kg	700 / 1000 m	15×40 kg / 10×60 kg CWC
	3,40 mm				1200 kg	1000 m	8×80 kg CWC
	3,80 mm				1500 kg	1000 m	6×100 kg CWC
	4,00 mm				1680 kg	1000 m	6×100 kg CWC
NACIĄGOWY BEZINAL® • 8× większa odporność na korozję niż w przypadku drutu ocynkowanego • poręczne pakowanie	1,60 mm	Bezinal 2000	1100 / 1300 N/mm ²	4%	240 kg	1500 m	20×25 kg RWC
	1,80 mm				300 kg	1250 m	
	2,00 mm				380 kg	1000 m	
	2,20 mm				460 kg	825 m	
	2,50 mm				590 kg	650 m	
	2,80 mm				750 kg	520 m	
	3,00 mm				850 kg	450 m	
	3,10 mm				900 kg	420 m	

04 DRUT NACIĄGOWY DO WINNIC

	Ø	POWŁOKA	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	WYDŁUŻENIE	SIŁY ZRYWAJĄCE	DŁUGOŚĆ ZWOJU	
NACIĄGOWY BEZINAL® PRO <ul style="list-style-type: none"> • 8× większa odporność na korozję niż w przypadku drutu ocynkowanego • poręczne pakowanie 	1,60 mm	Bezinal 2000	700 / 900 N/mm ²	5%	240 kg	1500 m	20×25 kg RWC
	1,80 mm				300 kg	1250 m	
	2,00 mm				380 kg	1000 m	
	2,20 mm				460 kg	825 m	
	2,50 mm				590 kg	650 m	
	2,80 mm				750 kg	520 m	
	3,00 mm				850 kg	450 m	
NACIĄGOWY BEZINAL® PLUS <ul style="list-style-type: none"> • 4× większa odporność na korozję niż w przypadku drutu ocynkowanego • poręczne pakowanie 	1,60 mm	Bezinal 2000	700 / 900 N/mm ²	5%	240 kg	1500 m	20×25 kg RWC
	1,80 mm				300 kg	1250 m	
	2,00 mm				380 kg	1000 m	
	2,20 mm				460 kg	825 m	
	2,50 mm				590 kg	650 m	
	2,80 mm				750 kg	520 m	
	3,00 mm				850 kg	450 m	
3,10 mm	900 kg	420 m					

**05 Nie znalazłeś produktu, którego potrzebujesz?
Skontaktuj się z nami. Jeżeli nie posiadamy
interesujących Cię materiałów w stałej ofercie,
sprowadzimy je dla Ciebie.**



+48 725 222 044
biuro@wwd.com.pl
www.com.pl